



## DIESEL 6500 TE SILENCE AVR

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкошумный
- Панель управления, оснащённая счётчиком отработанных часов
- Поддон для сбора утечек топлива

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря её конструктивным особенностям. Пульт АРМ202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции электрогенератор великолепно защищён.

### Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



# DIESEL 6500 TE SILENCE AVR

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5.20
Максимальная мощность LTP (кВА)	6.50
Номинальное напряжение (В)	400/230
Количество фаз	Три
Топливо	Дизель
Бак (л)	27
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.20
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	22.50
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	92
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	76
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	63

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель	KD15-440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	442
Объём масла, л	1.50

## ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

## РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
1 розетка 230В 16А - автомат защиты
1 розетка 400В 16А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + АРМ202

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	99
Ширина (см)	61.50
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	215.50

## УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	101
Ширина (см)	63
Высота (см)	94
Вес (кг)	218.50

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN обеспечения высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

**Аксессуары. Документация**



Руководство по использованию и обслуживанию



Необслуживаемая аккумуляторная батарея



Подъёмное кольцо

Счётчик отработанных часов

**ОПЦИИ**



**R03B**

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и автомат защиты.



**RSTART2**

Беспроводной пульт дистанционного управления



**VERSO 50**

Автомат ввода резерва (АВР)



**RKB3**

Тележечный комплект



**RKS1**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают:  
 2x16A/230 В, СЕЕ17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления. Гальванизированный кольшек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.