



XT 3.78 H

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Лёгкий доступ к турбине без инструментов
- Автоматическая заливка
- Прочный корпус насоса
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



XT 3.78 H

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязненной воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	1340
Максимальный расход (м3/ч)	80.40
Высота подъёма (м)	27
Высота всасывания (м)	8
Макс. размер частиц (мм)	27
Автоматическая заливка	Да
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	5.30
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	2
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	2.70
Уровень звукового давления Lw дБ(А)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	94
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Модель двигателя	GX240
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	242
Объём масла, л	1.10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	69
Ширина (см)	48.50
Высота (см)	53.20
Вес нетто (кг)	58

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	72
Ширина (см)	52
Высота (см)	58
Вес (кг)	68.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	129
Вес упакованной палеты (кг)	284

Аксессуары. Документация.



Сетчатый фильтр

Соединительные муфты



Хомуты



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ОПЦИИ



R11

Набор труб для механических насосов 2",
включающий 5м всасывающей трубы + 25 м нагнетательной трубы