

# KOHLER®

# SDMO®



## VX 200/4H C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Легкий встроенный лоток для принадлежностей
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Вспомогательный однофазный выход

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия WELDARC INTENS

Сварочные агрегаты для работы на рабочих площадках, не подключенных к электросети.



## VX 200/4H C

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	WELDARC INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	4
Максимальная мощность LTP (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	200
Режим интенсивной сварки 60% (A)	170
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр электрода (мм)	1.6
Максимальный диаметр электрода (мм)	4
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	6.10
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	2.50
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	2.40
Гарантированный уровень звукового давления Lw дБ(A)	100
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	86
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	72

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Модель двигателя	GX390
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	389
Объём масла, л	1.10

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты.

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	87
Ширина (см)	57
Высота (см)	55.50
Вес нетто (кг)	86

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	88
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	70
Вес (кг)	99

**KOHLER**  
**SDMO**

VX 200/4H C - PORTABLE POWER - WELDARC INTENS

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

Официальный дистрибьютор ООО «ИНГРОСС Лтд.» тел. 8 495 357 00 27 <http://sdmo.engross.ru> e-mail: [sdmo@engross.ru](mailto:sdmo@engross.ru)

Авторизованный партнёр по продажам ООО «Дисайд» 8 495 357 00 57 <http://www.dcide.ru> e-mail: [info@dcide.ru](mailto:info@dcide.ru)

### Аксессуары. Документация.



Лоток для принадлежностей



Руководство по использованию и обслуживанию

### ОПЦИИ



**R01** Этот набор включает счётчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**RKB2** Тележечный комплект: 4 ручки и 2 пневматических колеса Ø300 мм



**R10** Набор сварщика. Он включает: 10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щётку, 1 экран.



**R19** 10 комплектов для обслуживания для двигателя Honda



**RBH1** Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)



**RBH0-5** Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)



**RH2** Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPQ** Комплект заземления. Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².