



TRASH 3

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Прочный корпус насоса
- Автоматическая заливка
- Лёгкий доступ к турбине
- Комплект принадлежностей прилагается

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



TRASH 3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Откачка сильно загрязнённой воды
Диаметр всасывания (мм)	76
Диаметр нагнетания (мм)	76
Максимальный расход (л/мин)	1083.33
Максимальный расход (м3/ч)	65
Высота подъёма (м)	25
Высота всасывания (м)	8
Макс. размер частиц (мм)	20
Автоматическая заливка	Да
Топливо	Дизель
Бак (л)	4.30
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.40
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	3.10
Уровень звукового давления Lw дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	81

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD350
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Нет
Объем цилиндра (см3)	349
Емкость по маслу, л	1.20

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	71.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	67

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	73
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	79
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	4
Высота упакованной палеты (см)	132
Вес упакованной палеты (кг)	326

Аксессуары. Документация.



Сетчатый фильтр

Быстроразъёмное соединение



Хомуты



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ОПЦИИ



RKB2

Тележечный комплект